

WEST Connected lock Surface

E06s



WEST Connected lock Surface

E06s



WEST E06s 仕様一覧表

2020/11/24時点

項目	仕様	備考
対象物件	住 宅：戸建・マンション 非住宅：宿泊施設・小規模オフィス・工場、店舗等	
対応框幅	最小30mm	戸の仕様、環境により取付ができない場合があります。
対応戸厚	22～42mm	戸の仕様、環境により取付ができない場合があります。
室内側施錠操作	シフター方式	脱着対応
使用電源	単3アルカリ乾電池 4本 外部電源：DC7V（オプション）	テスト用アルカリ乾電池同梱 充電池（ニッカド、ニッケル水素）は対応外
非常電源	9V 角型アルカリ乾電池	
電池寿命	1年相当	1日10回使用の場合（使用環境・条件により変動します。）
使用可能温度範囲	-20℃～+55℃	
自動施錠機能	センサーロック	リードスイッチ利用
防水性	IP54相当（外側ユニットのみ）	防塵・防まつ
認証方法	ICカード / 暗証番号（4～10桁）	ICカード：FeliCa *1（交通系ICカード等）
テンキー	静電容量方式タッチキー、LEDバックライト	
対応IC規格	FeliCa *1	ローカルPIN機能を利用
ICカード登録数	10枚	ローカルPIN機能の制限による
暗証番号登録数	1000件	
無線LAN（準拠規格）	IEEE 802.11b/g/n 準拠 2.4GHz	アンテナは屋内側
外部入力	施錠・解錠入力（無電圧a接点）	接続ハーネスはオプション準備中
外部出力	施錠、解錠出力（オープンドレイン）	接続ハーネスはオプション準備中
本体色	ブラック、コーラルレッド、（シルバークロム）	シルバークロムのリリース時期は未定
添付品	取扱説明書、施工説明書	

*1 FeliCaは株式会社ソニーの登録商標です。

◆WEST E06sは米国LockState社の技術提供により、RemoteLOCKクラウドシステムへ接続し、サービス提供を行います。
また、日本国内でのサービス提供元である株式会社構造計画研究所（KKE）とのパートナーシップの元に開発を行い、サービス提供しております。

◆当パンフレット記載の製品の色は印刷物のため、実際の色と異なる場合があります。 ◆製品の仕様、およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

Powered by
RemoteLOCK

製品問い合わせ先

株式会社ウエスト
https://west-lock.co.jp

本 社：〒572-0077 大阪府寝屋川市点野3-18-3 TEL. 072-826-0323
大阪オフィス：〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-22 TEL. 06-6221-5777
東京オフィス：〒107-0062 東京都港区南青山5-11-15 TEL. 03-3499-9260



クラウド問い合わせ先

株式会社 構造計画研究所
https://remotelock.kke.co.jp/

リモートロックチーム 〒164-0011 東京都中野区中央4-5-3 TEL. 050-5306-6250